

康明斯船用系列(应急发电机组50Hz)技术参数

机组型号 Model	功率Power KW KVA		频率/电压 Fre/Volt	发动机型号 Engine model	发动机功率 Engine Power	缸 数 Cylinder	缸径*行程 Bore*Stroke	排 气 量 L Displacement	油 耗 L / h Consumption	尺寸mm Size	重量Kg Weight
CCFJ40YW	40	50	50/400	4BTA3.9-GM47	47/1500	4	102*102	3.9	10.02	1810*730*1280	1000
CCFJ50YW	50	63	50/400	6BT5.9-GM83	83/1500	6	102*120	5.9	12.47	2090*790*1280	1100
CCFJ75YW	75	94	50/400	6BT5.9-GM83	83/1500	6	102*120	5.9	18.71	2180*790*1280	1450
CCFJ90YW	90	112.5	50/400	6BTAA5.9-GM115	115/1500	6	114*135	8.3	22.45	2260*790*1390	1500
CCFJ100YW	100	125	50/400	6BTAA5.9-GM115	115/1500	6	114*135	8.3	24.94	2280*790*1390	1550
CCFJ120YW	120	150	50/400	6CTA8.3-GM155	155/1500	6	114*135	8.3	29.93	2300*790*1390	2500
CCFJ150YW	150	187.5	50/400	6LTAA8.9-GM200	200/1500	6	114*145	8.9	36.71	2390*950*1750	2600
CCFJ180YW	180	225	50/400	6LTAA8.9-GM200	200/1500	6	114*145	8.9	36.71	2390*950*1750	2700
CCFJ200YW	200	250	50/400	NTA855-DM	240/1500	6	140*152	14	48.94	2890*1220*1750	2750
CCFJ250YW	250	312.5	50/400	NTA855-DM	284/1500	6	140*152	14	61.18	3010*1220*1750	2850
CCFJ300YW	300	375	50/400	KTA19-DM	336/1500	6	159*159	19	72.71	3550*1500*2350	3100
CCFJ350YW	350	437.5	50/400	KTA19-DM	403/1500	6	159*159	19	84.82	3550*1500*2350	3600
CCFJ400YW	400	500	50/400	KTA19-DM	448/1500	6	159*159	19	96.94	3550*1500*2350	3800
CCFJ500YW	500	625	50/400	KT38-DM	560/1500	12	159*159	38	121.76	4800*1780*2350	7300
CCFJ600YW	600	725	50/400	KTA38-DM	664/1500	12	159*159	38	146.12	4800*1780*2350	7500

制表单位: 重庆丽星行贸易有限公司

Tabular Unit: Chongqing BLSH Trading Co., Ltd.

国家/地区: 中国/重庆

Country/Region: China/Chongqing

电话 Telephone: 86-23-65171272

邮编 Postal Code: 401332

企业官网 Corporate Official Website: <https://www.blshdiesel.com>