



B L S H

Chongqing BLSH Trading Co.,Ltd.

+86 18302333106 :Phone

Manager@blshdiesel.com :Email

www.blshdiesel.com :Website

No. 8, Xiyuan North Street, Shapingba District, Chongqing



Professional
service



Global
Network



Quality
Assurance



Chongqing BLSH Trading Co.,Ltd.

+86 18302333106 :Phone

Manager@blshdiesel.com :Email

www.blshdiesel.com :Website

No. 8, Xiyuan North Street, Shapingba District, Chongqing



S H

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
06	1000-2100	2.52 3.05 3.50	0.004	1.8	124	350×316×482	58	手控	195C	195C	相反
16A	1000-2000	2.07 2.48 2.95 3.35 3.83	0.012	3.5	135	422×325×563	84	手控	2105C 395 SAE11.5 10	2105C 395 SAE3 4	相反
26	1000-2500	2.50 3.00 3.50 4.00	0.0199 0.0190 0.0177	5	135	473.5×365×830	92	手控	4105C	4105C	相反
MA100	1500-3000	1.60 2.00 2.55 3.11 3.59 3.88	0.009 0.007 0.006	3	100	236×390×420	75	推拉软轴	SAE11.5 107.5	SAE3 4 5	相反
MA125	1500-3000	2.03 2.46 3.04 3.57 4.05 4.39 4.70	0.020 0.018 0.016 0.014 0.013 0.011	5.5	125	291×454×485	115	推拉软轴	SAE11.5 10	SAE2 3 4	相反
MA142	1500-2500	1.97 2.52 3.03 3.54 3.95 4.50 5.06 5.47	0.030 0.026 0.023 0.019 0.016 0.013	8.5	142	308×520×540	140	推拉软轴	SAE11.5 10	SAE2 3	相反
40A	750-2000	2.07 2.96 3.44 3.83	0. 02940. 0235	8.8	142	490×670×620	225	推拉软轴 电控	4110C SAE14 11.5	4110C SAE1 2 3	相反
MB170	1500-2500	1.97 2.52 3.04 3.54 3.96 4.50 5.06 5.47 5.88	0.02 0.039 0.031 0.027	16	170	510×670×656	240	推拉软轴	4135Ca X6110C SAE14 11.5 10	4135Ca X6110C SAE1 2 3	相反
120B	750-1800	2.03 2.81 3.73	0.088 0.044	25	190	605×744×770	400	推拉软轴 电控	6135Ca 4120 SAE14	6135Ca 4120 SAE1	相反
120C	1000-2500	1.48 1.61 1.94 2.45 2.96 3.35	0.10 0.09 0.08	25	180	432×440×650	225	推拉软轴 电控	6135Ca SAE14 11.5	6135Ca SAE1 2 3	相反
HCN120	1000-2500	1.48 1.61 1.94 2.45 2.96 3.35	0.10 0.09 0.08	25	180	432×440×650	225	推拉软轴 电控	6135Ca SAE14 11.5	6135Ca SAE1 2 3	相反
135	750-2000	2.03 2.59 3.04 3.62 4.11 4.65 5.06 5.47 5.81	0.099 0.093 0.088 0.077 0.070	29.4	225	578×792×830	470	推拉软轴 电控	6135Ca SAE14	6135Ca SAE1	相反

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HC138	1000-2500	2.00 2.52 3.00 3.57 4.05	4.45 1.10	30	225	520×792×760	360	推拉软轴 电控 气控	6135Ca SAE14 11.5	6135Ca SAE1 2 3	相反
HCD138	1000-2500	5.05 5.63 6.06 6.47	0.110 0.099 0.093	40	296	494×800×870	415	推拉软轴 电控 气控	6135Ca SAE14 11.5	6135Ca SAE1 2	相反
MB242	1000-2500	2.00 2.54 3.04 3.52 3.95 5.12 5.56 5.88	4.53 1.03 0.100 0.094 0.074	30	242	442×774×763	385	推拉软轴 电控 气控	SAE14 11.5 6135	SAE1 2 3 6135	相反
MB270A	1000-2500	3.00 4.05 4.53 5.12 5.50 5.95 6.39 6.82	0.147 0.134 0.110 0.088	39.2	270	594×810×868	675	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
300	750-2500	1.87 2.04 2.54 3.00 3.53 4.10 4.47 4.61 4.94 5.44	0.257 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	50	264	786×930×864	740	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
HC300	700-2500	1.50 1.87 2.04 2.23 2.54 3.00 4.10 4.47 4.61 4.94 5.44	3.33 0.257 0.2 0.184 0.147 0.13	50	264	680×930×880	680	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
J300	750-2500	2.04 2.54 3.0 3.47 3.95	0.280 0.257	60	264	786×930×864	740	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
D300A	1000-2500	4.00 4.48 5.05 5.52 5.90 6.56 7.06 7.63	0.257 0.243 0.221 0.184 0.147 0.125	60	355	786×1010×1041	940	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
T300	1000-2300	4.73 4.95 5.51 6.03 6.65 7.54 8.02 8.47	7.04 0.243 0.221 0.200	70	355	772×980×1106	1120	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
T300/1	1000-2300	8.94 9.45	0.196	70	355	772×980×1106	1120	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCG403	1000-2200	6.21	0.331	82	355	815.5×920×1200	1000	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14 国内机 φ505	SAE0 1 国内机	相同
	1000-2300	6.4	0.321								
	1000-2400	7.01	0.293								
		7.45	0.276								
		7.92	0.259								
		8.43	0.244								
		8.97	0.229								
		9.32	0.221								
		9.94	0.207								
		10.43	0.197								
		10.87	0.189								
		11.61	0.177								
HC400	1000-1800	1.50 1.77 2.04 2.50 2.86 3.00 3.25 3.33 3.42	0.331	82	264	641×1010×890	820	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
		4.06	0.279								
		4.61 4.94	0.190								
HCD400A	1000-1800	3.96 4.33 4.43 4.70 5.00 5.53	0.331 0.293	82	355	641×1010×988	1100	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
		5.71 5.89	0.272								
HCT400A	1000-2100	6.09 6.49 6.93 7.42	0.331 0.309	82	375	784×992×1130	1450	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相同
		7.96	0.287								
		8.40	0.265								
		9.00 9.47	0.243								
HCT400A	1000-2100	8.15 8.69 9.27 9.94	0.331 0.316	120	465	869×1100×1275	1500	推拉软轴 电控 气控	SAE18 16 14	SAE0 1	相同
		10.60	0.297								
		11.37	0.274								
		12.00 12.50	0.262								
		13.96	0.204								
HC600A	1000-2100	2.00 2.48	0.490	90	320	745×1214×1126	1300	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16 14 国内机 φ505	SAE00 0 1 无罩壳	相反
		2.63									
		3.00									
		3.58									
		3.89									
HCD600A	1000-2100	4.18 4.43 4.70 5.00 5.44	0.490 0.450	90	415	745×1214×1271	1550	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16 14 国内机 φ505	SAE00 0 1 无罩壳	相反
		5.71	0.430								

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCT600A	1000-2100	6.06 6.49 6.97 7.51 8.04 8.66 9.35	0.450 0.419 0.390 0.363 0.338 0.314 0.291	90	415	821×1214×1271	1650	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16 国内机φ505	SAE00 0 1 无罩壳	相同
HCT600A	1000-2100	6.09 6.48 7.04 7.69 8.23 8.82 9.47	0.490 0.485 0.45	140	500	878×1224×1346	1700	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16 国内机φ505	SAE00 0 1 无罩壳	相同
		10.10 10.80	0.423 0.395								
		11.65 12.57 13.64 14.44 15.91	0.367 0.340 0.313 0.296 0.268								
HCT650/2	1000-2100	9.51 10.06	0.49	160	550	966×1224×1515	2230	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16 国内机φ505	SAE00 0 无罩壳	相同
		10.45 11.03	0.483								
		11.46 11.98	0.452								
		12.52 13.09	0.445								
		13.64 14.10	0.414								
		14.48 15.01 15.55 15.98 16.42 16.97 17.44 18.06	0.402 0.389 0.366 0.329 0.32 0.309 0.301 0.29								
HCD800	600-2100	3.00 3.43 3.96 4.17 4.39 4.90 5.47 5.89	0.625 0.588 0.551 0.515	110	450	1056×1280×1341	2250	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16	SAE00 0	相反
HCT800	600-2100	4.95 5.57 5.68 5.93 6.43 6.86	0.625 0.588	140	450	1056×1280×1425	2500	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16	SAE00 0	相同
		7.33 7.84	0.551 0.515								
		8.40 9.00	0.480								

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCT800/1	1600-2100	6.91 7.28 7.69 8.13 8.60 9.12 9.68	0.625	220	582	1152×1360×1557	3300	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16 (14 吋配置齿形块)	SAE00 0	相同
		10.30 10.98 11.76 12.43 13.17 13.97 14.85 15.82 16.58 17.91	0.609 0.575 0.549 0.520 0.491 0.463 0.435 0.408 0.382 0.378								
HCT800/2	1600-2100	20.12 22.10	0.278	220	666	1190×1490×1707	3960	推拉软轴 电控	SAE21 18 16 国内机φ505	SAE00 0 无罩壳	相同
		11.52 12.21 12.97	0.6								
HCT800/2A	1600-1900	14.08 14.48 14.88 15.48 15.76 16.72 17.78 18.94	0.553 0.549 0.52 0.503 0.491 0.463 0.435 0.382	220	666	1190×1490×2040	4000	推拉软轴 电控	SAE21 18 16	SAE00 0	相反
		13.12 13.81 14.55 15.33 16.16 17.04 17.99 20.27 22.18	0.6816 0.6474 0.6147 0.5834 0.5534 0.5250 0.497 0.441 0.435								
HCT800/3	1600-2100	16.56 17.95 20.19 21.94	0.597 0.551 0.491 0.414	240	736	1235×1570×1789	4540	推拉软轴 电控 气控	SAE21 18 16	SAE00 0	相同
HC1000	600-2100	2.00 2.17 2.50 2.64 3.04 3.23 3.34 3.59 4.06	0.735 0.65	110	335	1082×1120×990	1500	推拉软轴 电控 气控	按主机 飞轮配	无罩壳	相反
HCD1000	600-2100	3.43 3.96 4.39 4.45 4.90 5.06 5.35 5.47 5.83	0.735 0.68 0.65	140	450	1082×1280×1345	2200	推拉软轴 电控 气控	SAE18 21	SAE0 00	相反
HCT1100	600-1900	4.94 5.60 5.98 6.39 6.85 7.35 7.72 7.90 8.53 8.90	0.846 0.835 0.772 0.736 0.682 0.653	150	500	1150×1350×1547	3200	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCW1100	1500-1800	15.88 16.38 17.24 17.97 18.74 19.55 20.40 21.99	0.931 0.894 0.857 0.822 0.788 0.756 0.701	300	625	1567×1630×2550	6900	推拉软轴 电控 气控	SAE18 21	无罩壳	相反
HC1200	600-1900	1.60 2.03 2.48 2.50 2.96 3.18 3.33 3.55	0.93	120	380	1082×1200×1130	1870	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
		3.79 4.06 4.20 4.47	0.88 0.80 0.695 0.650								
HC1200	1600-1900	3.70 3.74 3.95 4.14 4.45 5.00 5.25 5.58	0.93 0.833 0.695 0.65	140	450	1096×1260×1270	2500	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
HCT1200	600-1900	5.05 5.26 5.60 5.98 6.39 6.85 7.35 7.90	0.93	150	500	1188×1350×1547	3200	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
HCT1200	1600-1900	8.55 9.16 9.57 10.08 10.74 11.05 11.45 12.17 12.53 12.92 13.65 14.00 14.54	0.93 0.83 0.82 0.78 0.74 0.72 0.7 0.65 0.625 0.6	220	580	1056×1430×1670	3850	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
HCT1280	2700-1800	8.04 8.46 8.90 9.38 9.88 10.43 11.03 11.98 12.36	0.93	240	680	1290×1520×1775	4300	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		13.13 13.54 13.96 14.32 15.21 16.19 17.27 18.47	0.886 0.859 0.833 0.812 0.765 0.718 0.673 0.63								
HC1250	400-1800	2.03 2.48 3.04 3.48 3.95	0.919 0.850	140	390	1155×1330×1435	2900	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
HCD1400	600-1900	3.50 3.83 4.04 4.27 4.32 4.8 5.05	1.52 1.081	175	485	1260×1380×1360	2800	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
		5.5 5.86	1.03 0.95								

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCT1400	600-1900	4.06 4.51 5.03 5.52 5.97 6.48 7.03 7.50 8.01	1.081	220	550	1306×1380×1750	3800	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		8.47	1								
		8.59	0.96								
		8.98	0.93								
		9.12	0.90								
		9.55	0.85								
HCT1400/2	600-1900	10.47 11.15 11.50 12.01	1.081	220	722	1279×1600×2100	5500	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		12.43	0.996								
		12.96	0.933								
		13.41	0.922								
		14.02	0.883								
		14.53	0.853								
		15.10	0.758								
		15.53	0.737								
		16.00	0.715								
		16.52	0.693								
		17.01	0.673								
		17.60	0.65								
		17.99	0.636								
		18.41	0.621								
		19.07	0.6								
HC1600	500-1650	2.03 2.54 3.00 3.50 4.00	1.26	170	415	1345×1500×1300	3000	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
HCD1600	500-1650	2.97 3.50 3.96 4.48 4.95 5.25	1.26	200	520	1291×1620×1590	4000	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
		5.58	1.12								
		5.94	1.05								
HCT1600	500-1650	5.55 5.97 6.59 6.99 7.44 7.65 7.92	1.26	250	585	1246×1500×1750	5000	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		8.46	1.18								
		9	1.122								
		9.53	1.06								
		10.17	0.998								
		10.87	0.924								
		11.65	0.867								
		12.52	0.811								
HCT1600/1	500-1650	8.02 8.41 9.12 9.58 10.08 11.2 12	1.26	270	680	1280×1704×2040	5500	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		12.5	1.218								
		13.43	1.134								
		14.24	1.069								
		15.12	1.007								
		16.1	0.946								
		16.9	0.78								

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HC2000	600-1500	1.47 1.97 2.28 2.52 3.13 3.91	1.52 1.58	190	450	1600×1500×1400	3700	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
		4.40 4.5	1.45 1.36								
HCD2000	600-1500	3.00 3.58 3.96 4.45 4.95 5.26	1.58	220	560	1600×1620×1645	4200	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
		5.43 5.75 6.05	1.57 1.48 1.36								
HCT2000	600-1500	5.19 5.49 5.94 6.58 7.01 7.48 7.76 8.00 8.57	1.58	270	625	1284×1600×1835	5600	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		8.71 8.84	1.55								
		9.05 9.32 9.43 9.643 10.04 11.00	1.41 1.38 1.34 1.3 1.287 1.18								
HCT2000-1	600-1500	6.96 7.54 7.94 8.57 9.06 9.59 10.16 10.40	1.58	340	690	1500×1760×2010	7000	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
		11.11 11.49 12.08 12.42 12.97 13.51 13.92	1.48 1.43 1.40 1.246 1.18								
HC2700	500-1600	1.54 2.03 2.58 3.09 3.48 3.95	2.1	270	490	1613×1670×1650	4700	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
		4.47	1.85								
HCD2700	500-1600	3.65 4.04 4.50 5.05 5.48 6.11	2.1 2.01 1.8	280	630	1400×1780×1530	4930	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
HCT2700	500-1600	4.92 5.43 6.16 6.58 7.03 7.53 8.01 8.54 9.12 9.42 10.05 10.68 11.54	2.1 2.035 1.906 1.844 1.73 1.627 1.5	340	680	1900×2000×1970	7200	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCT2700-1	500-1600	7.91 8.44 8.84 9.47 9.89 10.55 11.26 11.64 12.41	2.1 2.035 1.906 1.844 1.73	450	800	1900×2250×1950	9000	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同

New product launch

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HC350-1	750-2500	2.96 3.48 3.68 4.10 4.42 5.00	0.26 0.257 0.223 0.186 0.157	50	264	604×886×880	520	推拉软轴 电控	SAE 14 16 18	SAE0 1	相反
HCD350	750-2500	4.08 4.55 4.81 5.1 5.47 6.20	0.260 0.245 0.223 0.186 0.157	50	315	610×915×987	590	推拉软轴 电控	SAE 14 16 18	SAE0 1	相反
HCD450	1000-2100	4.00 4.48 4.75 5.05 5.52 6.00	0.36 0.331 0.294 0.279	82	355	761×984×1040	800	推拉软轴 电控	SAE 14 16 18	SAE0 1	相反
HC500	800-2100	1.50 1.77 2.04 2.50 2.86 3.00 3.48	0.4	82	264	900×897×680	800	推拉软轴 电控	SAE 14 16 18	SAE0 1	相反
HCD700	600-1800	3.96 4.4 4.95 5.56 5.94	0.55 0.53 0.515 0.5	90	430	741×1182×1186	1280	推拉软轴 电控 气控	SAE 21 18 16 国内机	SAE00 0 1 无罩壳	相反
HC1201	700-1500	2.50 3.00 3.43 3.96 4.17 4.90 5.47	4.093 0.83 0.73	140	450	962×1300×1290	1850	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
HCT1400/5	700-1800	8.98 9.47 10.00 10.58 11.2 11.88 12.42 12.96 13.45 13.89 14.36 14.93	2.035 0.93 0.9 0.86 0.833 0.812 0.765	190	680	1220×1400×1650	3850	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相同
HCD1500	600-1900	3.50 3.83 4.04 4.27 4.32 4.52	1.2	175	485	1260×1380×1360	2800	推拉软轴 电控 气控	按主机飞轮配	无罩壳	相反

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HC038A	1500-3200	1.51 2.03 2.52 2.92 3.45	0.028 0.025 0.02	9	115	392×480×480	70	推拉软轴	特配	特配	相反
HC65	1000-2500	1.53 2.03 2.50 2.96	0.048 0.044	14.7	142	351×380×544	130	推拉软轴	SAE14 11.5	SAE1 2 3	相反
HCQ100	1000-3500	1.49:1 2.07:1 2.54:1 3.00:1	0.079 0.077 0.069 0.062	16	146	546×551×656	150	电控	按主机飞轮配	无罩壳	相反
MV100A (倾角 7°)	1000-3000	1.23 1.28 1.62 2.07 2.56 2.87	0.091 0.082 0.073	20	0	485×508×580	220	推拉软轴	6135Ca SAE14 11.5	6135Ca SAE1 2 3	相同
HCV120 (倾角 7°)	1000-2500	1.51 2.02 2.52	0.10 0.076	25	393	502×600×847	300	推拉软轴 电控	SAE14 11.5	SAE1 2	相同
HCQ138	1000-2600	1.03 1.25 1.50 2.03 2.50 2.95	0.11 0.098	25	165	504×619×616	240	推拉软轴 电控	SAE14 11.5	SAE1 2 3	相反
HCA138 (倾角 7°)	1000-2600	1.10 1.28 1.50 2.03 2.95	0.11 0.085	25	185	530×660×616	200	推拉软轴 电控	SAE14 11.5	SAE1 2	相反
HCA138 (倾角 5°)	1000-2600	2.95	0.085	25	183	530×660×616	200	推拉软轴 电控	SAE14 11.5	SAE1 2	相反
HC200	1000-2200	1.48 2.00 2.28	0.147	27.5	190	424×792×754	280	推拉软轴 电控 气控	6135Ca SAE16 14	6135Ca SAE1/2 1	相反
HC201	1000-2500	2.48 2.96 3.53	0.147 0.132	30	205	488×691×758	350	推拉软轴 电控	SAE18 16 14 11.5	SAE0 1 2	相反
HCV230 (倾角 7°)	1000-2200	1.49 1.96 2.48	0.184 0.170 0.146	27.5	480	568×820×1020	450	推拉软轴 电控 气控	SAE14	SAE1	相同
HCQ300	1000-2300	1.06 1.21 1.36 1.46 1.74 2.05 2.38 2.55	0.250 0.235 0.23	40	203	630×521×680	370	推拉软轴 电控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
HCA300 (倾角 0°)	1000-2300	1.52 1.96 2.50 2.95	0.250 0.235	40	278	620×585×753	370	推拉软轴 电控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
HCA301 (倾角 5°)	1000-2300	1.50 1.96 2.57 2.95	0.250 0.235	40	265	618×585×824	370	推拉软轴 电控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
HCA302 (倾角 0°)	1000-2300	1.52 1.96 2.57 2.95	0.25 0.235	40	267.5	560×585×764 (不含支架)		推拉软轴 电控	SAE 14	SAE 1	相反
HCQ401	1000-2300	1.00 1.12 1.25 1.41 1.50 1.76 2.50	0.231 0.294	50	220	640×900×800	552	推拉软轴 电控	SAE18 16 14	SAE0 1	相反
HCQ402	1000-2300	2.82 3.00 3.20 3.47	0.331	50	285	611×890×1080	650	推拉软轴 电控	特配	特配	相反
HCA500 (倾角 0°)	1000-2600	1.35 2.03 3.00	0.398	50	326	852×950×901	500	电控	SAE18 16	SAE0 1	相反
HCQ501	1000-2300	1.03 1.46 1.56 1.88 2.00 2.45	0.404 0.382	55	235	742×856×950	560	推拉软轴 电控	SAE18 16 14 国内机φ505	SAE0 1 无罩壳	相反

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rate Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Net Weight (kg)	Control type	Connected flywheel	Connection housing	Input and output steering when following traffic
HCQ502	1000-2300	2.71 2.95	0.404	60	264	742×856×980	700	推拉软轴 电控	SAE18 16 14 国内机φ505	SAE0 1 无罩壳	相反
HCQ700	1000-2500	1.30 1.51 1.75 2.00 2.25 2.50 2.78 2.96	0.58 0.514 0.49	90	290	898×1104×1066	980	推拉软轴 电控	SAE18 16	SAE0	相反
HCQH700	1000-2500	1.30 1.51 1.75 2.00 2.25 2.50 2.78 2.96	0.554 0.514 0.49	90	290	895×1014×1100	920	推拉软轴 电控	SAE18 16	SAE0	相反
HCQ701	1000-2500	2.90 3.48 3.62	0.554 0.514 0.49	95	340	868×1104×1146		推拉软轴 电控	SAE18	SAE0	相反
HCA700 (倾角 0°)	1000-2500	1.51 1.97 2.50 2.73 2.92	0.554 0.514 0.49	90		835×1104×1156	1100	推拉软轴 电控	SAE18	SAE0	相反
HCA701 (倾角 5°)	1000-2500	0.77	0.554	27.5		939×1130×1035		推拉软轴 电控 气控	SAE18	SAE0	相反
HCQ1000	1000-2300	1.18 2.84	0.735 0.65	100	310	994×1104×985	1100	推拉软轴 电控	SAE18 16	SAE0	相反
HCA1000 (倾角 0°)	1000-2300	2.96:1	0.6	100		1030×1104×1050		推拉软轴 电控 气控	特配	特配	相反
HCQH1000	1000-2300	2.26	0.735						特配	特配	相反
HCQ1001	1000-2300	2.88 3.00 3.23	0.735	100	335	809×1120×1003		推拉软轴 电控	特配	特配	相反
HCQ1400	1000-2100	1.52 2.00 2.48 3.00	1.03 0.90	110	340	938×1210×1027	1430	推拉软轴 电控	特配	特配	相反
HCA1400 (倾角 7°)	1600-2100	3.00	1.03	110		826×1300×1250	1600	推拉软轴 电控	特配	特配	相反
HCA1401 (倾角 5°)	1000-2100	1.52 2.03 2.53 2.93	1.031 1.031 0.93 0.88	110		756×1300×1285	1600	推拉软轴 电控 气控	特配	特配	相反
HCM1400	1000-2100	1.48 2.02 2.55 3.07	1.031 0.89	110	340	1023×1000×1118	950	推拉软轴 电控	SAE21 18	SAE00 0	相反
HCQH1600	1000-2100	2.48	1.204	120	340	1035×1110×1038	1500	推拉软轴 电控	SAE21	无罩壳	相反
HCQ1600	1000-2100	1.51 1.97 2.48 2.76	1.204 1.0	120	340	1106×1190×1056	1500	推拉软轴 电控	SAE21 18	无罩壳	相反
HCQ1601	1000-2100	3.04 3.24	1.204 1.0	120	370	1106×1230×1180	1550	推拉软轴 电控	SAE21 18	无罩壳	相反

注：1、上述选型表中所述倾角和速比，只是根据现有已生产销售的常规产品，如用户需要，可生产倾角为 5°-15° 及用户所需速比的产品；
2、轻型高速船用齿轮箱是一种特殊用途的齿轮箱，订货前请务必根据特殊要求签订相应的技术协议。

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWC28.30 GWL28.30	400-900	2.06	0.865	80	1.23 1.07
	400-1100	2.51	0.711		
	400-1350	3.08	0.578		
	400-1570	3.54	0.504		
	400-1800	4.05	0.44		
	400-2000	4.54	0.393		
	400-2000	5.09	0.35		
	400-2000	5.59	0.319		
	400-2000	6.14	0.29		
GWC30.32 GWL30.32	400-900	2.03	1.122	100	1.46 1.24
	400-1150	2.55	0.894		
	400-1350	3.04	0.75		
	400-1580	3.52	0.647		
	400-1800	4.00	0.570		
	400-2000	4.55	0.501		
	400-2000	5.05	0.451		
	400-2000	5.64	0.404		
	400-2000	6.05	0.376		
GWC32.35 GWL32.35	400-900	2.06	1.4175	120	2.49 2.24
	400-1150	2.54	1.1481		
	400-1350	3.02	0.9659		
	400-1580	3.58	0.8160		
	400-1800	4.05	0.72		
	400-2000	4.59	0.6353		
	400-2000	5.09	0.5733		
	400-2000	5.57	0.5236		
	400-2000	6.08	0.48		
GWC36.39 GWL36.39	400-900	1.97	1.92	140	3.2 2.7
	400-1150	2.45	1.546		
	400-1350	2.98	1.272		
	400-1580	3.47	1.09		
	400-1800	3.95	0.96		
	400-1900	4.40	0.862		
	400-1900	5.01	0.756		
	400-1900	5.47	0.693		
	400-1900	5.97	0.634		

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWC39.41 GWL39.41	400-800	1.98	2.585	175	3.98 3.55
	400-1000	2.47	2.068		
	400-1200	3.05	1.672		
	400-1400	3.48	1.467		
	400-1600	4.05	1.260		
	400-1700	4.48	1.138		
	400-1700	5.00	1.022		
	400-1700	5.51	0.927		
	400-1700	5.99	0.852		
GWC42.45 GWL42.45	400-800	2.00	3.28	220	4.7 4.19
	400-1000	2.55	2.577		
	400-1200	3.02	2.169		
	400-1400	3.58	1.832		
	400-1600	4.00	1.64		
	400-1600	4.47	1.467		
	400-1600	5.00	1.312		
	400-1600	5.60	1.171		
	400-1600	5.93	1.106		
GWC45.49 GWL45.49	400-700	1.97	4.240	270	6.03 5.35
	400-875	2.47	3.392		
	400-1030	2.89	2.890		
	400-1230	3.47	2.414		
	400-1400	3.95	2.120		
	400-1550	4.37	1.913		
	400-1600	4.85	1.725		
	400-1600	5.50	1.520		
	400-1600	5.98	1.398		
GWC45.52 GWL45.52	400-630	1.97	4.648	270	6.5
	400-815	2.52	3.62		
	400-970	2.99	3.055		
	400-1125	3.47	2.64		
	400-1300	4.01	2.279		
	400-1400	4.64	1.97		
	400-1400	4.98	1.84		
	400-1400	5.51	1.66		
	400-1400	6.04	1.51		

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWC49.54 GWL49.54	400-600	1.94	5.500	290	7.9 7
	400-750	2.46	4.540		
	400-900	2.92	3.827		
	400-1050	3.45	3.240		
	400-1200	3.95	2.825		
	400-1350	4.53	2.462		
	400-1400	4.91	2.273		
	400-1400	5.48	2.036		
	400-1400	6.00	1.861		
GWC49.59 GWL49.59	400-550	2.03	6	290	8.2
	400-650	2.49	5		
	400-800	3.04	4.15		
	400-900	3.49	3.62		
	400-1000	4	3.16		
	400-1200	4.48	2.82		
	400-1200	5.01	2.52		
	400-1200	5.51	2.29		
	400-1200	6.01	2.1		
GWC52.59 GWL52.59	400-600	1.93	7.438	300 (带滑动轴承时 360)	11 8.955
	400-750	2.48	5.797		
	400-900	2.96	4.853		
	400-1050	3.53	4.081		
	400-1200	3.95	3.640		
	400-1200	4.43	3.246		
	400-1200	4.97	2.893		
	400-1200	5.40	2.663		
	400-1200	5.93	2.426		
GWC52.62 GWL52.62	400-565	2.02	7.756	300 (带滑动轴承时 360)	10.7 9.3
	400-690	2.46	6.353		
	400-845	3.02	5.180		
	400-960	3.45	4.534		
	400-1135	4.06	3.852		
	400-1200	4.52	3.458		
	400-1200	5.04	3.102		
	400-1200	5.46	2.867		
	400-1200	5.95	2.631		

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWC60.66 GWL60.66	400-600	2.01	9.913	450 (带滑动轴承时 540)	14.69 13.29
	400-750	2.50	7.982		
	400-900	3.07	6.492		
	400-1050	3.57	5.581		
	400-1200	4.05	4.923		
		4.48	4.448		
		5.08	3.927		
		5.51	3.622		
		6.12	3.261		
		6.52	3.06		
		6.97	3		
GWC60.74 GWL60.74	400-530	1.99	11.409	550	16.6 15.1
	400-670	2.53	8.995		
	400-815	3.06	7.434		
	400-935	3.51	6.474		
	400-1070	4.02	5.651		
	400-1200	4.50	5.050		
	400-1200	5.04	4.512		
	400-1200	5.51	4.122		
	400-1200	6.04	3.762		
GWC63.71	300-500	2.01	12.23	710	17.5
	300-625	2.51	9.8		
	300-750	3.03	8.117		
	300-875	3.45	7.135		
	300-1000	4.11	6		
		4.55	5.411		
		5.04	4.888		
		5.47	4.5		
	300-1200	5.95	4.137		
		6.48	3.8		
		6.96	3.541		
		7.48	3.294		
GWC66.75 GWL66.75	300-490	2.05	13.866	730	20.5 17.5
	300-615	2.55	11.148		
	300-715	2.99	9.529		
	300-835	3.48	8.173		
	300-950	3.95	7.200		
		4.49	6.342		
		4.97	5.727		
		5.51	5.165		
		6.12	4.650		
		6.59	4.31		
		6.95	4.08		

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWC70.76 GWL70.76	300-465	2.05	15.643	750	22.5 20
	300-575	2.53	12.673		
	300-705	3.09	10.364		
	300-815	3.58	8.943		
	300-900	3.95	8.111		
	300-950	4.57	7.005		
		5.05	6.348		
		5.58	5.745		
		6.17	5.191		
		6.5	5.33		
GWC70.82 GWL70.82	300-465	2.05	17.451	780	23 20.5
	300-575	2.53	14.139		
	300-705	3.09	11.563		
	300-815	3.58	9.977		
	300-900	3.95	9.05		
	300-950	4.57	7.815		
	300-1150	5.04	7.082		
		5.58	6.409		
		6.17	5.791		
		6.50	5.5		
		6.98	5.122		
GWC70.85 GWL70.85	300-425	1.98	19.2	800	27 24.2
	300-530	2.45	15.484		
	300-645	3.01	12.617		
	300-750	3.49	10.863		
	300-850	3.95	9.6		
	300-950	4.47	8.484		
		5.05	7.513		
		5.58	6.8		
		6.05	6.269		
		6.51	6		
GWC75.90 GWL75.90	200-465	2.01	22.423	980	34 31.5
	200-580	2.51	17.966		
	200-695	3.01	15		
	200-815	3.51	12.833		
	200-925	4.00	11.282		
	200-950	4.43	10.175		
		5.04	8.953		
		5.47	8.25		
		6.02	7.489		
		6.51	6.92		
GWC78.88 GWL78.88	300-335	2.04	23.372	1000	35 32
	300-410	2.49	19.099		
	300-490	2.98	15.983		
	300-570	3.48	13.708		
	300-650	3.95	12.063		
	300-730	4.49	10.615		
	300-820	5.01	9.511		
	300-900	5.47	8.712		
	300-950	6.09	7.830		

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWC78.96	200-900	4.98	11.75	1100	38
		5.52	10.59		
		6	9.75		
		6.47	9.04		
		6.97	8.39		
		7.5	7.8		
		8	7.31		
GWC80.95 GWL80.95	200-350	1.98	28	1200	40 37
	200-440	2.49	22.2		
	200-520	2.94	18.81		
	200-610	3.46	16		
	200-700	3.95	14		
	200-800	4.51	12.25		
		5.03	11		
		5.48	10.09		
		5.93	9.33		
GWC85.100 GWL85.100	150-400	1.98	35	1400	56.5
	200-515	2.55	27.429		
	200-600	2.98	23.445		
	200-700	3.48	20.108		
	200-800	3.95	17		
	200-900	4.48	15.605		
	200-1000	4.97	14.091		
	200-1115	5.51	12.708		
	200-1210	5.99	11.684		
	200-1300	6.45	10.845		
GWS28.30 GWK28.30 GWH28.30 GWD28.30	400-1800	2.00		80	1.23 1.13 1.23 1.23
		2.56			
		3.00	0.44		
		3.57			
		4.05			
GWS30.32A GWK30.32A GWH30.32A GWD30.32A	400-1800	1.97		100	1.46 1.3 1.35 1.35
		2.52	0.570		
		2.96			
		3.52	0.560		
		4.00	0.520		
GWS32.35 GWK32.35 GWH32.35 GWD32.35	400-1800	2.00		120	2.25 2.08 2.08 2.08
		2.56			
		3.00	0.72		
		3.57			
		4.05			
GWS36.39 GWK36.39 GWH36.39 GWD36.39	400-1800	2.03		140	2.45 2.25 2.45 2.45
		2.48			
		2.92	0.96		
		3.48			
		3.95			

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Weight (t)
GWS39.41 GWK39.41 GWH39.41 GWD39.41	400-1600	2.00 2.54 2.96 3.50 3.95	1.292	175	3.23 2.96 2.96 2.96 2.96
GWS42.45 GWK42.45 GWH42.45 GWD42.45	400-1600	1.97 2.55 2.93 3.58 4.00	1.6400	220	3.96 3.63 3.96 3.96 3.96
GWS45.49 GWK45.49 GWH45.49 GWD45.49	400-1400	2.03 2.48 3.09 3.48 3.95	2.12	270	60 5.56 5.56 5.56 5.56
GWS49.54 GWK49.54 GWH49.54 GWD49.54	400-1200	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	2.825	290	7.9 7.3 7.3 7.3 7.3
GWS49.61	400-1200	4.45 5 5.26 5.5	2.825 2.72 2.53 2.47	290	8.5
GWS52.59 GWK52.59 GWH52.59 GWD52.59	400-1200	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	3.64	300 (带滑动轴承时 360)	8.9 7.22 8.9 8.9 8.9
GWS52.71	400-1200	4.48 5.00	3.64	540	12.3
GWS60.66 GWK60.66 GWH60.66 GWD60.66	400-1200	2.00 2.54 2.96 3.50 3.95	5.05	450 (带滑动轴承时 540)	15 14 14 14 14
GWS66.75 GWK66.75 GWH66.75 GWD66.75	300-950	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	7.200	730	20 19 19 19 19
GWS70.76 GWK70.76 GWH70.76 GWD70.76	300-900	1.94 2.54 3.00 3.50 3.95	8.111	750	22.5 21.5 21.5 21.5 21.5
GWS70.82	300-900	1.94 2.54 3.00 3.50 3.95 4.25	9.05 8.4	780	20

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)
GWS36.54 GWH36.54 GWD36.54	400-1800	4.46 4.95 5.55 5.95	0.96	220
GWS39.57 GWH39.57 GWD39.57	400-1600	4.52 5.04 5.52 5.95	1.29	270
GWS42.63 GWH42.63 GWD42.63	400-1600	4.46 5.08 5.46 5.95	1.64	290
GWS45.68 GWH45.68 GWD45.68	400-1400	4.5 5 5.55 5.95	2.12	360
GWS49.74 GWH49.74 GWD49.74	400-1200	4.58 5.04 5.59 5.95	2.83	540
GWS52.82 GWH52.82 GWD52.82	400-1200	4.58 5.04 5.59 5.95	3.64	710
GWS60.92 GWH60.92 GWD60.92	400-1200	4.52 5.04 5.52 5.95	5.05	750
GWS63.95 GWH63.95 GWD63.95	400-1000	4.5 5 5.55 5.95	6	800
GWS66.106 GWH66.106 GWD66.106	400-950	4.52 4.96 5.48 6.05	7.2	980
GWS70.111 GWH70.111 GWD70.111	400-900	4.58 5.04 5.59 5.95	8.11	1200

GW 族系船用齿轮箱有 6 个系列（其中 GWC 为基型）：

GWC 系列：2 级减速，输入输出同中心，运转方向相同，具有倒顺离合减速功能。

GWD 系列：1 级减速，输入输出角向异中心，运转方向相反，具有倒顺离合减速功能。

GWS 系列：1 级减速，输入输出垂直异中心，运转方向相反，具有倒顺离合减速功能。

GWH 系列：1 级减速，输入输出水平异中心，运转方向相反，具有倒顺离合减速功能。

GWL 系列：2 级减速，输入输出同中心，运转方向相同，具有离合减速功能。

GWK 系列：1 级减速，输入输出垂直异中心，运转方向相反，具有离合减速功能。

* 操纵控制：气控或电控。

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Center distance (mm)
HCS138	1000-2500	2	1.60 1.64 1.73 1.78 1.83	0.110	30	225
		2.52	2.00 2.06 2.19 2.27 2.34			
		3	2.40 2.48 2.57 2.67 2.77			
		3.57	2.88 3.00 3.13 3.26			
		4.05	3.21 3.35 3.50 3.67			
HCS201	1000-2500	4.45	3.56 3.71 3.87 4.05	0.147	40	205
		2.48	2.00 2.07 2.14 2.21 2.30			
		2.95	2.32 2.41 2.50 2.60 2.71			
HCS302	750-2500	3.53	2.79 2.91 3.05 3.19	0.132	50	264
		2	1.62 1.66 1.74 1.79 1.84			
		2.54	2.06 2.13 2.20 2.28 2.36			
		3	2.38 2.46 2.56 2.65 2.76			
		3.59	2.82 3.04 3.16 3.29			
HCDS302	1000-2500	4.1	3.28 3.42 3.57 3.73	0.257	60	355
		4.43	3.58 3.72 3.88 4.04			
		4.00	3.17 3.29 3.41 3.54 3.68			
		4.48	3.62 3.76 3.92 4.09			
		5.05	4.00 4.17 4.36 4.57			
		5.52	4.46 4.64 4.83 5.04			
		5.90	4.72 4.92 5.13 5.36			
		6.56	5.13 5.36 5.62 5.90			
HCS400	1000-1800	7.06	5.71 6.00 6.32	0.257	82	264
		7.63	6.10 6.42 6.78			
		1.50	1.21 1.24 1.31 1.34 1.38			
		2.04	1.63 1.68 1.78 1.84 1.90			
		2.50	2.00 2.07 2.14 2.22 2.31			
HCDS400	1000-1800	3.00	2.42 2.52 2.63 2.74	0.331	82	355
		3.42	2.71 2.83 2.95 3.10			
		4.06	3.17 3.31 3.48 3.65			
		3.96	3.14 3.25 3.37 3.50 3.64			
		4.43	3.58 3.72 3.88 4.04			
HCS600	1000-2100	5	3.96 4.13 4.32 4.52	0.279	90	320
		5.53	4.38 4.57 4.77 5.00			
		5.89	4.61 4.82 5.05 5.30			
HCS600	1000-2100	2	1.61 1.66 1.71 1.76 1.81	0.48	90	415
		2.48	2.00 2.07 2.14 2.21 2.30			
		3	2.36 2.44 2.54 2.64 2.75			
		3.58	2.83 2.96 3.09 3.24			
		3.89	3.04 3.18 3.33 3.50			
HCS800	600-1800	4.18	3.29 3.41 3.54 3.68 3.83	0.48	110	450
		4.43	3.58 3.72 3.88 4.04			
		5	3.96 4.13 4.32 4.52			
		5.44	4.26 4.45 4.67 4.90			
		5.71	4.62 4.85 5.11			
HCDS800	600-1800	3.96	3.19 3.30 3.41 3.54 3.67	0.625	110	450
		4.39	3.48 3.61 3.74 3.88 4.04			
		4.90	3.96 4.12 4.29 4.48			
		5.47	4.33 4.52 4.73 4.95			
		5.89	4.61 4.82 5.05 5.30			

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Center distance (mm)
HCTS800	600-1800	4.95	3.90 4.15 4.29 4.43 4.59	0.625	140	645
		5.57	4.46 4.61 4.78 4.95 5.14			
		5.68	4.54 4.70 4.87 5.05 5.24			
		5.93	4.70 4.87 5.05 5.24 5.45			
		6.43	5.05 5.24 5.44 5.66 5.89			
		6.86	5.33 5.54 5.76 6.00 6.26			
		7.33	5.86 6.11 6.37 6.66			
		7.84	6.27 6.53 6.82 7.13			
HCS1000	600-1900	8.40	6.72 7.00 7.30 7.64	0.735	110	335
		2	1.59 1.68 1.72 1.77 1.82			
		2.50	2.03 2.10 2.17 2.24 2.32			
		3.04	2.41 2.50 2.59 2.69 2.80			
		3.48	2.81 2.92 3.04 3.17			
HCS1200	600-1900	4.06	3.17 3.32 3.48 3.65	0.93	120	380
		2.03	1.61 1.69 1.74 1.79 1.85			
		2.50	2.03 2.10 2.17 2.24 2.32			
		2.96	2.34 2.43 2.52 2.62 2.72			
		3.55	2.84 2.96 3.09 3.23			
HCDS1200	600-1900	4.06	3.17 3.32 3.48 3.65	0.833	140	450
		4.47	3.54 3.70 3.86 4.05			
		3.95	3.11 3.22 3.35 3.48 3.63			
		4.45	3.56 3.71 3.87 4.05			
		5.00	3.91 4.09 4.29 4.50			
HCTS1200	700-1800	5.58	4.42 4.61 4.82 5.05	0.93	150	705
		5.05	4.07 4.21 4.35 4.51 4.67			
		5.60	4.44 4.60 4.77 4.96 5.15			
		5.98	4.70 4.87 5.06 5.26 5.48			
		6.39	5.84 5.59 5.37 5.16 4.97			
HCDS1400	600-1800	6.85	6.22 5.95 5.70 5.48	1.03	175	485
		7.35	6.65 6.34 6.07 5.82			
		7.90	7.11 6.77 6.47 6.19			
		4.04	3.21 3.32 3.44 3.58 3.72			
		4.52	3.65 3.80 3.96 4.13			
HCTS1400	600-1800	5.05	4.11 4.27 4.44 4.63	1.03	220	775
		5.50	4.30 4.50 4.71 4.95			
		5.86	4.56 4.73 4.92 5.13 5.35			
		4.06	3.25 3.33 3.51 3.61 3.71			
		4.51	3.56 3.76 3.87 3.98 4.10			
HCTS1400	600-1800	5.03	4.02 4.14 4.27 4.40 4.54	1.03	220	775
		5.52	4.49 4.63 4.79 4.95 5.13			
		5.97	4.81 4.97 5.14 5.33 5.52			
		6.48	5.14 5.33 5.52 5.74 5.97			
		7.03	5.73 5.95 6.19 6.44			
		7.50	6.05 6.30 6.56 6.84			
		8.01	6.41 6.67 6.96 7.28			
		8.47	6.71 6.95 7.21 7.49 7.79			
HCTS1400	600-1800	8.98	7.06 7.32 7.60 7.91 8.24	0.85	220	775
		9.55	7.72 8.02 8.36 8.72			

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Center distance (mm)
HCS1600	500-1650	2.03 2.54 3.00 3.50 4.00	1.63 1.68 1.76 1.81 1.86 2.03 2.09 2.22 2.29 2.37 2.42 2.50 2.59 2.68 2.78 2.75 2.85 2.96 3.08 3.21 3.20 3.33 3.48 3.64	1.213	170	415
HCDS1600	500-1650	2.97 3.50 3.96 4.48 4.95 5.25	2.36 2.49 2.56 2.63 2.71 2.80 2.88 3.06 3.16 3.27 3.19 3.30 3.41 3.54 3.67 3.55 3.68 3.81 3.96 4.12 4.00 4.16 4.33 4.52 4.20 4.38 4.57 4.77	1.213 1.164	200	520
HCTS1600	500-1650	5.55 5.97 6.59 6.99 7.44 7.92 8.46 9.00 9.53	4.40 4.68 4.83 4.99 5.16 4.71 5.01 5.18 5.35 5.55 5.27 5.45 5.64 5.85 6.08 5.55 5.74 5.96 6.19 6.43 5.84 6.06 6.29 6.54 6.82 6.16 6.40 6.65 6.93 7.23 6.77 7.05 7.35 7.69 7.20 7.50 7.83 8.19	1.213 1.104	250	815
HCS2000	600-1500	2.28 2.52 3.13 3.52 4.40	1.83 1.89 1.94 2.00 2.06 2.00 2.13 2.19 2.27 2.35 2.48 2.57 2.67 2.77 2.88 2.85 2.96 3.08 3.22 3.07 3.19 3.31 3.44 3.58	1.48 1.26	190	450
HCDS2000	600-1500	3.00 3.58 3.96 4.45 4.95 5.26 5.43 5.75 6.05	2.43 2.50 2.57 2.65 2.73 2.82 2.91 3.10 3.21 3.17 3.28 3.39 3.52 3.65 3.50 3.63 3.77 3.92 4.08 3.96 4.13 4.30 4.50 4.17 4.35 4.55 4.76 4.38 4.56 4.75 4.96 4.60 4.79 5.00 5.23 4.79 5.00 5.23 5.48	1.48 1.34 1.23 1.19	220	560
HCTS2000	600-1500	5.19 5.49 5.94 6.58 7.01 7.48 8.00 8.57 8.84 9.43 10.04 11	4.12 4.38 4.52 4.67 4.83 4.33 4.61 4.76 4.93 5.10 4.79 4.95 5.12 5.31 5.50 5.22 5.41 5.61 5.82 6.06 5.51 5.71 5.93 6.17 6.43 6.04 6.29 6.55 6.83 6.40 6.67 6.96 7.27 6.79 7.08 7.40 7.76 6.88 7.14 7.43 7.74 8.07 7.54 7.86 8.20 8.57 8.03 8.37 8.73 9.13 8.80 9.17 9.57 10.00	1.48 1.42 1.34 1.23 1.21 1	270	870

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Center distance (mm)
HCS2700	500-1400	1.54 2.03 2.58 3.09 3.48 3.95 4.47	1.24 1.27 1.33 1.36 1.43 1.62 1.70 1.75 1.80 1.85 2.09 2.16 2.23 2.31 2.39 2.45 2.54 2.63 2.73 2.84 2.81 2.92 3.04 3.17 3.19 3.32 3.46 3.61 3.54 3.70 3.86 4.05	2.05 1.96 1.75	270	490
HCDS2700	500-1400	3.65 4.04 4.50 5.05 5.48 6.11	2.97 3.06 3.17 3.28 3.39 3.23 3.34 3.46 3.59 3.73 3.54 3.67 3.81 3.96 4.13 4.04 4.21 4.39 4.59 4.42 4.60 4.79 5.00 4.83 5.04 5.27 5.52	2.05 1.96 1.7	280	630
HCTS2700	500-1400	4.92 5.43 6.16 6.58 7.03 7.53 8.01 8.54 9.12 9.42 10.05	3.91 4.03 4.29 4.43 4.58 4.38 4.53 4.68 4.85 5.03 4.89 5.06 5.25 5.45 5.67 5.17 5.36 5.56 5.79 6.03 5.68 5.90 6.15 6.42 6.02 6.27 6.55 6.84 6.29 6.53 6.78 7.05 7.34 6.90 7.17 7.47 7.79 7.29 7.60 7.93 8.29 7.61 7.91 8.24 8.60 8.04 8.37 8.74 9.13	2.05 1.92 1.83 1.76 1.54	340	945
SGWS49.54	400-1200	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	1.57 1.64 1.73 1.77 1.82 1.95 2.06 2.11 2.18 2.24 2.44 2.52 2.60 2.69 2.79 2.79 2.89 3.00 3.12 3.24 3.19 3.32 3.46 3.61	2.647	290	540
SGWS52.59	400-1200	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	1.57 1.64 1.73 1.77 1.82 1.95 2.06 2.11 2.18 2.24 2.44 2.52 2.60 2.69 2.79 2.79 2.89 3.00 3.12 3.24 3.19 3.32 3.46 3.61	3.448	360	590
SGWS60.66	400-1200	2.00 2.54 2.96 3.50 3.95	1.61 1.65 1.74 1.78 1.83 2.03 2.08 2.22 2.29 2.37 2.39 2.47 2.55 2.64 2.74 2.75 2.85 2.96 3.08 3.21 3.16 3.29 3.43 3.59	4.625	540	668
SGWS66.75	300-950	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	1.57 1.64 1.73 1.77 1.82 1.95 2.06 2.11 2.18 2.24 2.44 2.52 2.60 2.69 2.79 2.79 2.89 3.00 3.12 3.24 3.19 3.32 3.46 3.61	6.99	730	750
SGWS70.76	300-950	1.94 2.54 3.00 3.50 3.95	1.57 1.61 1.69 1.73 1.78 2.03 2.08 2.22 2.29 2.37 2.42 2.50 2.59 2.68 2.78 2.75 2.85 2.96 3.08 3.21 3.16 3.29 3.43 3.59	8.111	750	768

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Center distance (mm)
SGW30.32	400-870	2.33	1.94	1.109(顺快) 0.921(顺慢、倒车)	100
	400-1300	3.52	2.91	0.738(顺快) 0.610(顺慢、倒车)	
SGW32.35	400-760	1.92	1.62	1.604(顺快) 1.347(顺慢、倒车)	113
	400-850	2.17	1.81	1.434(顺快) 1.192(顺慢、倒车)	
SGW39.41	400-1700	4.16	3.57	1.427(顺快) 1.227(顺慢、倒车)	175
SGW42.45	400-1600	5.60	5.00	1.243(顺快) 1.103(顺慢、倒车)	220
SGW49.54	400-880	3.39	2.92	3.588(顺快) 3.088(顺慢、倒车)	284

注：产品由于技术改良的原因，不排除不做预告而进行更改。

- ◆ 请用户参考选型手册进行选型，齿轮箱速比可按需方实际使用工况要求特殊设计。
- ◆ 双速船用齿轮箱根据用户需求特殊定制，在订货前必须签订技术协议。
- ◆ 传递能力 P/n （ $kW/r/min$ 主机额定功率 P /主机额定转速 n ，选用时应小于选型表中的数值。
- ◆ HCS：顺快、顺慢：二级减速，运转方向相同；倒车：一级减速，运转方向相反；输入输出垂直异中心。
HCDS：顺快、顺慢：二级减速，运转方向相同；倒车：一级减速，运转方向相反；输入输出垂直异中心。
HCTS：顺快、顺慢：三级减速，运转方向相反；倒车：二级减速，运转方向相同；输入输出垂直异中心。
SGWC：顺快、顺慢：二级减速，运转方向相同；倒车：一级减速，运转方向相反；输入输出同中心。
SGWS：顺快、顺慢：二级减速，运转方向相同；倒车：三级级减速，运转方向相反；输入输出垂直异中心。
SGWH：顺快、顺慢：二级减速，运转方向相同；倒车：三级级减速，运转方向相反；输入输出水平异中心。

SGWD：顺快、顺慢：二级减速，运转方向相同；倒车：三级级减速，运转方向相反；输入输出角向异中心。

- ◆ 船用双速齿轮箱产品功能：具有顺快、顺慢、倒车、离合、减速及承受螺旋桨推力的功能，与主机配套，组成船用动力机组。
- ◆ 操纵方式：推拉软轴、电控或气控。
- ◆ 中小功率齿轮箱配联接罩壳，大功率齿轮箱需订购合适的高弹性联轴器。
- ◆ 齿轮箱与发动机轴系不容许刚性连接，支架推荐安装在同一刚性支承上。如果发动机安装在弹性支承上，而齿轮箱安装在刚性支承上，则应与公司技术部门联系，选配合适的高弹性联轴器。
- ◆ 船用齿轮箱设计部门联系电话：
0571-83802268、0571-83802269。

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Center distance (mm)
GCS320 GCH320	400-1800	1.97 2.52 2.96 3.52 4.00	0.57	100	320
GCST5 GCHT5	400-1800	4.50 5.00 5.55 5.95	0.57	120	445
GCSE5 GCHE5	400-1800	名义 6.50-8.00	0.57	170	570
GCS350 GCH350	400-1800	2.00 2.56 3.0 3.57 4.05	0.72	113	350
GCST6 GCHT6	400-1800	4.50 5.00 5.55 5.95	0.72	170	480
GCSE6 GCHE6	400-1800	名义 6.50-8.00	0.72	200	615
GCS390 GCH390	400-1800	2.03 2.48 2.92 3.48 3.95	0.96	140	390
GCST9 GCHT9	400-1800	4.50 5.00 5.55 5.95	0.96	220	545
GCSE9 GCHE9	400-1800	名义 6.50-8.00	0.96	270	700
GCS410 GCH410	400-1600	2.00 2.54 2.96 3.50 3.95	1.292	175	410
GCST11 GCHT11	400-1600	4.52 5.04 5.52 5.95	1.292	220	570
GCSE11 GCHE11	400-1600	名义 6.50-8.00	1.292	270	735
GCS450	400-1600	1.97 2.55 2.93 3.58 4.00	1.64	220	455

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Center distance (mm)
GCST15 GCHT15	400-1600	4.46 5.08 5.46 5.96	1.64	270	630
GCSE15 GCHE15	400-1600	名义 6.50-8.00	1.64	300	810
GCS490 GCH490	400-1400	2.03 2.48 3.09 3.48 3.95	2.12	270	490
GCST20 GCHT20	400-1400	4.50 5.00 5.55 5.95	2.12	300	680
GCSE20 GCHE20	400-1400	名义 6.50-8.00	2.12	350	875
GCS540 GCH540	400-1200	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	2.825	290	540
GCST26 GCHT26	400-1200	4.58 5.04 5.59 5.95	2.825	360	750
GCSE26 GCHE26	400-1200	名义 6.50-8.00	2.825	450	960
GCS590 GCH590	400-1200	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	3.64	360	590
GCST33 GCHT33	400-1200	4.54 5.04 5.60 5.95	3.64	540	820
GCSE33 GCHE33	400-1200	名义 6.50-8.00	3.64	550	1055
GCS660 GCH660	400-1200	2.00 2.54 2.96 3.50 3.95	5.05	540	668
GCST44 GCHT44	400-1200	4.52 5.00 5.57 5.96	5.05	600	924

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Center distance (mm)
GCSE44 GCHE44	400-1200	名义 6.50-8.00	5.05	700	1185
GCS700B	400-1200	2.00	4.744	450	700
		2.55			
		3.00			
		3.52			
		4.00	4.623		
		4.47	4.183		
GCS750 GCH750	300-950	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	7.2	730	750
GCST66 GCHT66	300-900	4.48 4.96 5.43 6.00	7.2	1000	1064
GCS760 GCH760	300-900	1.94 2.54 3.00 3.5 3.95	8.111	750	768
GCST77 GCHT77	300-900	4.5 5 5.5 6	8.111	1000	1100
GCS850 GCH850	300-800	1.97 2.47 3.00 3.52 3.95	9.6	800	855
GCST91 GCHT91	300-800	4.5 5 5.5 6	9.6	1000	1190
GCS900 GCH900	200-800	2.0 2.52 3.08 3.43 4.10	11.282	980	900
GCST108 GCHT108	200-800	4.5 5 5.5 6	11.282	1400	1230
GCS880 GCH880	200-650	2.0 2.5357 2.960 3.50 3.95	12.063	1000	880

Model	Input rotational speed r/min	Slow gear and reverse reduction ratio (i)	Fast gear reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Center distance (mm)
GCST115 GCHT115	200-650	4.5 5 5.5 6	12.063	1400	1260
GCS950 GCH950	200-650	2.0 2.54 2.96 3.50 3.95	14	1000	965
GCST135 GCHT135	200-650	4.5 5 5.5 6	14	1400	1350
GCS1000 GCH1000	200-800	2.0 2.54 2.96 3.50 3.95	17	1400	1018
GCST170 GCHT170	200-800	4.5 5 5.5 6	17	1400	1430

△GCS 系列、GCST 系列、GCSE 系列：

1 级减速，输入输出垂直异中心，运转方向相反，具有离合减速功能，输出前端可以安装 CPP 需要的配油器。输入端垂直或角向上方可以带辅助功率输出轴（PTO）。

△GCH 系列、GCHT 系列、GCHE 系列：

1 级减速，输入输出水平异中心，运转方向相反，具有离合减速功能。输出前端可以安装 CPP 需要的配油器。输入端垂直或角向上方可以带辅助功率输出轴（PTO）。

△ 以上产品需要签订技术协议，作为商务合同的重要补充部分。

* 操纵控制：气控或电控。

●GC 系列齿轮箱根据用户需求特殊定制，采用一单一签，在订货前必须签订技术协议。

Model	Input rota- tional speed r/min	Nominal Reduc- tion Ratio (i)	Transmission capability kW/r/min (Single Unit Power)	Rated Thrust (kN)	Standard Center Distance (mm)
2GWH1060	400-900	2	1.12	175	1460
	400-1150	2.5	0.89		
	400-1350	3	0.75		
	400-1580	3.5	0.65		
	400-1800	4	0.57		
	400-2000	4.5	0.50		
	400-2000	5	0.45		
	400-2000	5.5	0.40		
	400-2000	6	0.38		
2GWH1830	400-900	2	1.92	270	1760
	400-1150	2.5	1.55		
	400-1350	3	1.27		
	400-1580	3.5	1.09		
	400-1800	4	0.96		
	400-1900	4.5	0.86		
	400-1900	5	0.76		
	400-1900	5.5	0.69		
	400-1900	6	0.63		
2GWH3140	400-800	2	3.28	300	2080
	400-1000	2.5	2.58		
	400-1200	3	2.17		
	400-1400	3.5	1.83		
	400-1600	4	1.64		
	400-1600	4.5	1.47		
	400-1600	5	1.31		
	400-1600	5.5	1.17		
	400-1600	6	1.11		
2GWH4100	400-700	2	4.24	450	2300
	400-875	2.5	3.39		
	400-1030	3	2.89		
	400-1230	3.5	2.41		
	400-1400	4	2.12		
	400-1600	4.5	1.91		
	400-1600	5	1.72		
	400-1600	5.5	1.52		
	400-1600	6	1.39		
2GWH5410	400-600	2	5.77	550	2560
	400-750	2.5	4.54		
	400-900	3	3.83		
	400-1050	3.5	3.24		
	400-1200	4	2.83		
	400-1350	4.5	2.46		
	400-1400	5	2.27		
	400-1400	5.5	2.04		
	400-1400	6	1.86		

Model	Input rota- tional speed r/min	Nominal Reduc- tion Ratio (i)	Transmission capability kW/r/min (Single Unit Power)	Rated Thrust (kN)	Standard Center Distance (mm)
2GWH7050	400-600	2	7.43	750	2700
	400-750	2.5	5.79		
	400-900	3	4.85		
	400-1050	3.5	4.08		
	400-1200	4	3.64		
	400-1200	4.5	3.24		
	400-1200	5	2.89		
	400-1200	5.5	2.66		
	400-1200	6	2.42		
2GWH9250	400-600	2	9.91	1000	3080
	400-750	2.5	7.98		
	400-900	3	6.49		
	400-1050	3.5	5.58		
	400-1200	4	4.92		
	400-1200	4.5	4.44		
	400-1200	5	3.93		
	400-1200	5.5	3.62		
	400-1200	6	3.26		

产品说明:

1、通常 2 级减速，输入输出水平异中心，运转方向相同，具有双输入单输出与离合减速功能。

2、输出前端可以安装 CPP 需要的配油器。输出角向上方两侧可以带辅助功率输出轴 PTO

* 操纵控制：气控或电控。

产品功能:

1、具有传递扭矩，离合、减速和承受螺旋桨推力的功能。

2、通过双动力输入单动力输出将两台相同转向的柴油机功率传递到螺旋桨。

3、输出轴前端可配装 CPP 的配油座。

4、PTO 输出根据需要可带离合功能或不带离合功能。

该系列齿轮箱根据用户需求特殊定制，采用一单一签，订货须知如下：

1、订货时请明确齿轮箱减速比与机仓布置形式。

2、提供柴油机型号、额定功率与转速以及转向（面对飞轮）。

3、提供两台柴油机之间最小维修距离。

4、提供螺旋桨最大推力。

5、明确船舶入级要求，提供船舶工程号。

6、明确 CPP 配油座的安装方式。

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Weight (kg)	Input and Output Steering
DT180	750-1500	1.53	0.13	14.7	142	325×380×544	130	相反
		2.03	0.13					
		2.50	0.106					
		2.96	0.08					
		3.54	0.053					
		3.95	0.041					
		4.48	0.028					
		4.957	0.022					
		5.524	0.017					
		5.975	0.012					相同
DT210	750-1500	1.54	0.153	16	146	365×551×656	150	相反
		2.03	0.153					
		2.48	0.12					
		3.04	0.07					
		3.52	0.056					
		3.91	0.043					
		4.42	0.03					
		4.92	0.024					
		5.48	0.017					
		6.02	0.016					相同
DT240	750-1500	1.50	0.160	25	165	641×619×715	240	相反
		2.04	0.160					
		2.48	0.150					
		2.95	0.134					
		3.57	0.093					
		4.05	0.073					
		4.52	0.050					
		4.99	0.040					
		5.50	0.022					
		5.94	0.020					相同
DT280	750-1500	1.56	0.204	30	190	450×691×735	350	相反
		2.03	0.204					
		2.48	0.204					
		2.96	0.204					
		3.53	0.16					
		3.95	0.117					
		4.50	0.087					
		5.05	0.068					
		5.47	0.063					
		6.06	0.058					相同
DT580	750-1500	1.46	0.336	40	203	503×521×680	370	相反
		2.05	0.270					
		2.55	0.250					
		2.95	0.210					
		3.48	0.160					
		3.96	0.140					
		4.52	0.123					
		4.94	0.112					
		5.41	0.102					
		5.83	0.086					相同
DT770	750-1500	1.50	0.566	50	220	532×900×800	480	相反
		2.04	0.566					
		2.50	0.518					
		3.05	0.333					
		3.47	0.253					
		4.00	0.196					
		4.53	0.17					
		5.06	0.152					
		5.48	0.12					
		5.93	0.102					相同

Model	Input rotational speed r/min	Reduction ratio (i)	Transmission capability kW/r/min	Rated Thrust (kN)	Center distance (mm)	Length × Width × Height (mm)	Weight (kg)	Input and Output Steering
DT900	750-1500	1.52	0.634	60	264	705×856×870	700	相反
		2.00	0.528					
		2.39	0.527					
		3.00	0.446					
		3.44	0.408					
		3.96	0.332					
		4.57	0.243					
		5.05	0.206					
		5.40	0.173					
		5.98	0.133					相同
DT1400	750-1500	1.469	1.065	90	290	720×1104×1065	900	相反
		1.96	1.065					
		2.48	1.065					
		3.043	0.866					
		3.44	0.666					
		4.09	0.458					
		4.43	0.358					
		4.95	0.264					
		5.53	0.15					
		6.08	0.137					相同
DT1500	750-1500	1.5	1.125	100	310	789×1104×985	1100	相反
		1.96	1.125					
		2.524	1.125					
		3.048	1.04					
		3.47	0.8					
		3.95	0.62					
		4.4	0.477					
		4.909	0.37					
		5.586	0.163					
		5.96	0.153					相同
DT2400	750-1500	1.52	1.796	110	340	852×1210×1027	1430	相反
		2.00	1.796					
		2.48	1.796					
		2.9	1.56					
		3.48	1.1					
		3.95	0.83					
		4.50	0.58					
		5.06	0.434					
		5.47	0.36					
		5.937	0.227					相同
DT4300	750-1500	1.5	3.152	120	370	923×1230×1180	1550	相反
		2	3.152					
		2.56	2.64					
		3.04	1.913					
		3.5	1.32					
		4	1					
		4.42	0.786					
		4.95	0.596					
		5.56	0.45					
		6	0.368					

注:

- 1、齿轮箱适用动力机组工况：电机—“DT”齿轮箱—螺旋桨；
- 2、电机额定功率/电机额定转速≤传递能力，才能选配；
- 3、订货时需先签订技术协议和产品外形图确认。

Model	Input rota- tional speed r/min	Transmit torque kN·m	Transmission capability kW/r/min	Length ×Width×Height (mm)	Weight (kg)
HCL30S	750-1500	0.3	0.031	345×310×455	100
HCL30F	1500-2500				
HCL100S	750-1500	1	0.105	570×420×535	156
HCL100F	1500-2500				
HCL250S	750-1000	2.5	0.262	554×425×635	210
HCL250F	1000-2500				
HCL320S	500-1000	3.2	0.335	554×425×635	210
HCL320F	1000-2500				
HCL600S	750-1000	6	0.628	746×560×688	450
HCL600F	1000-1600				

功能说明：

该液压离合器是湿式多片粉末冶金摩擦片结构，能适应高转速、高负荷、高频次离合工况，并具有机械控制和电控两种操纵方式供用户选择，操纵灵活，易实现远距离控制。

- 其它规格可按用户要求设计。